

## Plejevejledning til trægulve

**Gulvbehandling med AURO-produkter giver en økologisk perfekt, antistatisk, smuds- og vandafvisende overflade. Den dermed ledsagende æstetiske optik og underlagets bevarede åndbarhed påvirker positivt indeklimaet og det personlige velbefindende. For at behandle gulve i mange år beholder deres skønhed og funktionalitet, skal nogle enkelte og bestemte regler for rengøring og vedligeholdelse overholdes. Denne plejevejledning beskriver de anbefalede angivelser og tips. Ved at følge denne rengørings- og plejevejledning, opfylder den udførende håndværker sine medfølgende forpligtelser efter VOB (Forordning for indkøb og udførelse af byggebyggerier, gældende i Tyskland) DIN 18356 parketarbejde hhv. VOB DIN 18367 træbeklædningsarbejde. Det anbefales, at behandlede overflader regelmæssigt kontrolleres for tilstrækkelig oliemætning hhv. for et intakt vokslag. Ved manglende hhv. utilstrækkelig overfladebehandling er det muligt, at tilsmudsninger trænger dybt ind i underlaget, og at vandmodtageligheden øges. Dermed bliver gulve mere ru, og således mere ømfindtlige over for mekanisk slidtage. Det betyder forhøjede rengørings- og vedligeholdelsesudgifter.**

- Indenfor 24 timer efter slutbehandlingen må behandlede overflader ikke betrædes. I de følgende 48 timer bør overfladen fortsat behandles skånsomt (møbelopstilling tidligst efter 3 dage; pålægning af tæpper og løbere m.v. samt hård belastning tidligst efter 7 dage). Hvis en tidligere anvendelse af overfladen er nødvendig, må denne kortvarigt afdækkes med folie, pap el. lign. Denne afdækning må igen fjernes hurtigst muligt, da behandlingens oxidative hærdningsproces ellers forhindres. Der skal sørges for god ventilation og optimale temperaturer (mindst 20 °C). Afvigelser fører uvægerligt til tørringsforsinkelser, og vil påvirke overfladens efterfølgende modstandsdygtighed negativt. Den første fugtige rengøring må først følge efter 4 uger. Man bør derfor undgå smuds i den første tid efter overfladebehandlingen.
- Naturlige produkter udviser længere gennemtørringstider end konventionelle kemiske produkter. Af denne grund bør nybehandlede gulve behandles meget skånsomt i de første 4 – 6 uger efter overfladebehandlingen. Lad ikke overfladen komme i berøring med væsker. Grundlæggende bør indflydelsen fra støv og større smuds undgås.
- Træ-, bambus- og korkgulve svinder eller udvider sig afhængigt af betingelserne i omgivelserne (temperatur og luftfugtighed). For at minimere spændinger, fuge dannelse eller ophvælvninger, bør der være et ensartet rumklima året rundt (20 ± 2 °C rumtemperatur/ 50 - 65% luftfugtighed). Her kan rumfugtere evt. også og især i den varme periode bidrage. Dette påvirker positivt træ- og indretningsgenstande, og således også det personlige velbefindende.
- Der bør ikke anvendes konventionelle rengørings- eller plejeprodukter hhv. produkter der ikke nævnes i denne plejevejledning. Disse kan pga. deres indholdsstoffer og delvist høje alkalitetsgrad have negative konsekvenser for overfladebehandlingen.
- Anvend ikke pudsematerialer af mikro-, aktiv- og øvrige kunststoffibre. Disse virker evt. som sandpapir, og ødelægger olie- eller voksoverfladen.
- Damprengøring kan også have indflydelse på overfladen og underlaget. Derfor frarådes det, at anvende sådanne apparater.
- Læs brugervejledninger på de produkter, som skal anvendes samt på de tilhørende tekniske datablade, temablad og etiketter.
- Ved indgangsområder m.v. hjælper skraberiste og dørmåtter til undgåelsen/minimeringen af indbragt fugt og smuds. Løst smuds fjernes ved regelmæssig fejning/støvsugning, så slibeeffekter undgås.
- Møblernes kontaktsteder (ben, rør m.v.) bør nederst forsynes med gulvbeskyttelse af velegnet blødt materiale som filt eller kork, så de ikke efterlader kradsespor, når de flyttes rundt. Anvend ikke gummiagtige eller blødgørerholdige materialer, da de kan medføre misfarvning.
- Ruller/hjul under møbler og kontorstole m.v. bør være egnede til trægulve (DIN 68131, type W - blød). Er dette ikke muligt, bør gulv under disse møbler m.v. beskyttes med et passende underlag.
- Støvsuger må ikke have skarpe kanter, d.v.s. at der støvsuges med børster udklappet. Brug ikke opretstående støvsuger eller støvsuger med roterende børster.
- Spildte væsker fjernes og aftørres straks, læg ikke fugtige eller våde genstande direkte på overfladen. Ej heller plantekummer, der bør placeres med mellemrum (ventilation) til træoverfladen.
- Især i tilgrænsende områder bør der være en omhyggelig omgang med silikoneholdige materialer (tætningsmaterialer, politur m.v.), da disse ved senere vedligeholdelse af behandlede trægulve kan medføre alvorlige vedhæftnings- og befugtningsproblemer.
- Dybere mærker hhv. ridser i træunderlag lader sig tilpasse ved, at man de pågældende steder fjerner gulvbehandlingen helt ned til det rå træ. Efterfølgende påføres varmt vand (f.eks. med klud) der lader indvirke, hvorved træet udvider sig (kvælder). Derefter kan disse steder finslibes og efterbehandles.

### Vedligeholdende rengøring (institutioner m.v. dagligt)

Den regelmæssige rengøring foregår enkelt ved støvsugning eller fejning. Skånende fugtig rengøring (professionelle områder 2 x til 3 x pr. uge) med egnede produkter (se tabellen). Løbende rengøring

### Løbende rengøring

Med regelmæssige mellemrum er yderligere pleje af underlaget med egnede produkter (se tabellen) nødvendig.

### Grundrengøring

En grundrengøring er kun nødvendig, når tilsmudsning ikke længere forsvinder ved den daglige rengøring eller der viser sig sli-bemærker, hvorved overfladebehandlingen skal opriskes. Denne grundrengøring foregår med AURO Kraft-Rengøring Nr. 421. Ved denne proces skal der, fordi produktet er opløsningsmiddelholdigt, sørges for god udluftning og sædvanlige forholdsregler. Rengøringsmidlet påføres ufortyndet på overfladen og indmasseres efterfølgende mekanisk. På mindre flader foregår den mekaniske del af arbejdet med en ru svampoverside, børste el. lign., mens der på større flader arbejdes med en såkaldt skure- eller polérmaskine med passende rød polérpad. Efter en indvirkningsperiode på ca. 10 minutter løsnes rengøringsfilmen på ny med samme produkt ved maskinel hjælp, og fjernes derefter fuldstændig med sugende klude el. polérpads (brun, beige, hvid eller specielle sugefleece-pads). Forinden kan større mængder overskydende materiale samles med en gummi-skraber, hældes i en passende beholder og bortskaffes. På denne måde sparer man klude og pads. Efter denne grundrengøring skal overfladen evt. glattes, for at fjerne de rejste træfibre. Derefter kan en komplet eller delvis nyopbygning af overfladebehandlingen gennemføres efter angivelserne i de respektive tekniske datablade.

### Efterpleje

Alt efter gulves brug/slid er det pga. den løbende mekaniske slidtage nødvendigt fra tid til anden med en genopfriskende overfladebehandling med egnede produkter (se tabellen).

**Sikkerhedsvejledning:** de nævnte AURO-produkter indeholder alt efter produkttype en bestemt andel af tørrende olier. Disse kan medføre, at brændbare materialer der kommer i kontakt med olierne, efter længere tid kan selvantænde. Udbred derfor klude til tørring, og opbevar oliemættede klude og polérmaterialer til videre benyttelse i tæt tillukkede, ikke brændbare (metal-) beholdere. Lad benyttede klude, der skal smides ud, tørre mindst 24 timer glat udbredt, før de smides ud med husholdningsaffaldet.

### Dit gulv blev behandlet med følgende AURO-Produkt:

Nr. 109	1 Gang Olie	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 109-90	1 Gang Olie Natur	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 117	Specialgrunder	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 121	Imprægneringsgrunder	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 123	Hård Olie, PurSolid	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 125	1 Gang Olie-Voks	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 126	Hård Olie, Classic	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 126-90	Hård Olie, Classic, hvidpigmenteret	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 127	Hård Grunder	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 128	2 i 1 Olie-Voks, PurSolid	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 129	2 i 1 Olie-Voks, Classic	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 171	Hård Voks	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 187	Gulvvoks	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 267	Gulvlak	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 401	Nåletræslud	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 402	Løvtræslud	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 403	Træsæbe	<input type="checkbox"/>	den _____
Nr. 404	Hvid Træsæbe	<input type="checkbox"/>	den _____

### Produkt til løbende rengøring:

- Nr. 403 Træsæbe
- Nr. 404 Hvid Træsæbe
- Nr. 411 Plantesæbe
- Nr. 427 Gulv-Rengøring
- Nr. 661 Trægulv Rengøring & Pleje

### Produkt til løbende pleje:

- Nr. 403 Træsæbe
- Nr. 404 Hvid Træsæbe
- Nr. 431 Gulvpleje-Emulsion
- Nr. 437 Gulv-Pleje
- Nr. 661 Trægulv Rengøring & Pleje

### Produkt til efterbehandling:

- Nr. 106 Plejeolie
- Nr. 107 Plejevoks
- Nr. 109 1 Gang Olie
- Nr. 109-90 1 Gang Olie Natur
- Nr. 117 Specialgrunder
- Nr. 121 Imprægneringsgrunder
- Nr. 123 Hård Olie, PurSolid
- Nr. 125 1 Gang Olie-Voks
- Nr. 126 Hård Olie, Classic
- Nr. 126-90 Hård Olie, Classic, hvidpigmenteret
- Nr. 127 Hård Grunder
- Nr. 128 2 i 1 Olie-Voks, PurSolid
- Nr. 129 2 i 1 Olie-Voks, Classic
- Nr. 171 Hård Voks
- Nr. 187 Gulvvoks
- Nr. 267 Gulvlak
- Nr. 403 Træsæbe
- Nr. 404 Hvid Træsæbe

### Produkt til grundrengøring:

- Nr. 421 Kraft-Rengøring